



Yesos Albi, S.A.

OFICINAS:

Tfnos. 943 433 535 - Fax 943 433 839
C/ San Juan, 14 Bajo - Local 3 - 20003 SAN SEBASTIAN

FABRICA:

Tfnos. 947 590 950 - 947 563 364 - Fax 947 590 950
09258 VILLALOMEZ (Burgos)

"PROYALBI - PLUS"

Las características principales de este producto son;

Agua de amasado:	60 - 65 %	UNE: -----
Tiempo de principio de fraguado:	≈ 195 min.	UNE: > 50 min.
Resistencia a flexión:	1,50 - 1,66 N/mm ²	UNE: ≥ 1,0 N/mm ²
Resistencia a compresión:	3,10 - 4,00 N/mm ²	UNE: ≥ 2,0 N/mm ²
Dureza superficial:	6 - 8 N/mm ²	UNE: -----
Dureza en soporte:	50 - 65 shore C	UNE: > 45 shore C
Adherencia:	0,2 - 0,3 N/mm ²	UNE: ≥ 0,1 N/mm ²
Sulfato cálcico:	75,0 - 80,0 %	UNE: > 50 %
Densidad aparente:	0,72 - 0,80	UNE: -----
Densidad final:	0,95 - 1,00	UNE: -----
Conductibilidad térmica a 20 °C:	0,12 a 0,16 Kcal.hr.°C.m.	
PH:	Superior a 6	

PROYALBI PLUS, es un Yeso de Proyección Mecánica Aligerado, YPM/A, según norma UNE 13279. Se trata de un producto a base de "Proyalbi", (yeso de máquina) y "Perlita" que mantiene las principales características del "Proyalbi" y aumenta los aislamientos acústicos y térmicos a la vez que aumenta la resistencia contra el fuego.

El producto se encuentra en posesión del certificado de calidad de AENOR, y está considerado de alto rendimiento.